

# Betriebsanweisung

gemäß § 20 GefStoffV

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Produktname: pH-Minus Granulat

Chemische Charakterisierung: pH-Regulator zur Schwimmbadwasser-Aufbereitung. Natriumsulfat, trocken, (enthält keine freie Schwefelsäure)

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr ernstster Augenschäden.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Atemschutz: Staubmaske

Handschutz: Chemikalienbeständige Handschuhe.

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille



Allgemeine Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen vermeiden.

Zu vermeidende Bedingungen: Reaktionen mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff. Reaktionen mit Alkalien (Laugen).



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

### Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Verfahren zur Reinigung: Reste mit Wasser abspülen. Chemische Neutralisationsmittel anwenden.

Mechanisch aufnehmen.

### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Produkt selbst brennt nicht; Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: bei Brand kann freigesetzt werden: Schwefeldioxide (SO<sub>2</sub>).

Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzanzug tragen.

## ERSTE HILFE

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Ruhig lagern und zudecken.

Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit warmem Wasser abspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Hinweise für den Arzt /Behandlungshinweise: Symptomatisch behandeln.



## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfallname: feste Salz und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen.

Empfehlung für das Produkt: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Abfallschlüssel: 06 03 14

Datum: 25.02.2005